

Overgangskoppeling



FLEXJOINT

- Eenvoudige montage
- EPDM rubber
- Met middenaanslag
- Fixeerkorf

Of het nu gaat om het verbinden van PP, PVC en gres of gladwandig en geprofileerd, het is allemaal mogelijk met de nieuwe Beuker FlexJoint overgangskoppeling. Door de ruime tolerantie van de overgangskoppeling kunnen zelfs verschillende buitendiameters worden gekoppeld!

Het solide ontwerp van de FlexJoint bestaat uit een EPDM rubbermanchet met een speciale fixeerkorf, omgeven door twee RVS-klembanden. Het rubbermanchet is aan de binnenzijde voorzien van meerdere lippenringen voor een gegarandeerd waterdichte afdichting. De middenaanslag maakt eenvoudige en nauwkeurige montage mogelijk.

Het middendeel van de FlexJoint bestaat uit een slagvaste, temperatuurbestendige kunststof fixeerkorf. Het rubbermanchet met de speciale fixeerkorf heeft een afdichtingsbereik van 60 mm aan beide zijden en laat een hoekverdraaiing van maximaal 3° in de FlexJoint toe! Het slimme ontwerp van de fixeerkorf maakt conische vervormbaarheid van de koppeling mogelijk en maakt beide zijden onafhankelijk van elkaar aan te passen.

De fixeerkorf in combinatie met de RVS-klembanden zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling over de gekoppelde buizen, waarbij de koppeling centrisch gemaakt wordt. De RVS-klembanden zijn traploos verstelbaar, zodat de koppeling is aan te passen aan de verschillende buitendiameters van verschillende buissoorten.

Voor een overgang waarbij de buitendiameter van de ene buis kleiner of gelijk is aan de binnendiameter van de andere buis, wordt een opvulling bijgeleverd. Deze wordt om de kleinste diameter buis geplaatst en zorgt zo voor een stevige verbinding. De combinatie van de rubbermanchet, de fixeerkorf met de RVS-klembanden zorgt voor een compacte, stabiele maar toch flexibele overgang!



 **BEUKER**
kunststof leidingsystemen

Overgangskoppeling

FLEXJOINT

- Verschillende diameters
- Verschillende materialen
- Centrische montage

100

125

150

200

250

300

De perfecte overgangskoppeling!

Productomschrijving

Omschrijving	FlexJoint overgangskoppeling
Leverancier	Beuker Kunststoffen BV
Rubbermanchet	EPDM
Norm	DIN 4060

Binnendiameter	Buitendiameter van - tot
DN 100	102 - 133 mm
DN 125	123 - 161 mm
DN 150	160 - 192 mm
DN 200 K	183 - 226 mm
DN 200 G*	200 - 261 mm
DN 250*	250 - 324 mm
DN 300	313 - 382 mm

* Voor een overgang waarbij de buitendiameter van de ene buis kleiner of gelijk is aan de binnendiameter van de andere buis, wordt een opvulling bijgeleverd.

De voordelen op een rij:

- solide koppeling met ruime tolerantie;
- afdichtingsbereik 60 mm aan beide zijden;
- onafhankelijk aan twee zijden (tweedimensionaal);
- meerdere afdichtingsprofielen aan beide zijden;
- door RVS-klembanden gelijkmatige krachtverdeling;
- eenvoudige montage;
- koppeling voorzien van middenaanslag;
- hoekverdraaiing 3°.

Bestekomschrijving

Beuker-FlexJoint overgangskoppeling, DN ... mm, EPDM rubbermanchet met fixeerkorf en RVS-klembanden, centrische montage. Leverancier Beuker Kunststoffen BV.


kunststof leidingsystemen