

Nummer	K91482/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2016-05-01	D.d.	-
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Inlaten van PP (polyfusieadapters) voor geribbelde buizen voor buitenriolering

Beuker SP

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9208 "Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand vervaardigd uit polyolefinen bestemd voor buitenriolering onder vrij verval" d.d. 12 mei 1998, (inclusief wijzigingsblad d.d. 15 april 2004) afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde inlaten van PP (polyfusieadapters) voor geribbelde buizen voor buitenriolering bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de inlaten van PP (polyfusieadapters) voor geribbelde buizen voor buitenriolering voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Beuker SP
De Veken 135
1716 KG OPMEER
T +31(0)226 36 44 40
E info@beuker-bkl.com
W www.beuker-bkl.com

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Inlaten van PP (polyfusieadapters) voor geribbelde buizen voor buitenriolering

PRODUCTSPECIFICATIE

Inlaten van PP, bestemd voor geribbelde buitenrioleringsbuizen van kunststof, overeenkomstig BRL 9208.
De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De stijfheidsklasse van de inlaten is SN8.

Kleur hulpstukken: rood-bruin, grijs/wit of zwart.

Tabel 1 – Inlaten

Hoofdriool (OD) in mm	Hoofdriool (ID) in mm	Standpijp d _e in mm	
		Inlaat	
		125	160
250	250	X	X
315	300	X	X
400	400	X	X
500	500	X	X
630	600	X	X
800	800	X	X
1000	1000	X	X
1200	1200	X	X

OD = nominale buitenmiddellijn

ID = nominale binnenmiddellijn

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO[®] woordmerk;
- fabrieksnaam of handelsmerk;
- materiaalaanduiding "PP";
- klasse;
- beoordelingsrichtlijn: BRL 9208;
- nominale afmetingen gebaseerd op buitenmiddellijn;
- productiecode.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval.
Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Beuker SP;
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-Markering op dat bouwproduct en/of ter vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring..

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NPR 3218: 1984 Buitenriolering onder vrij verval – Aanleg en onderhoud

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 9208